

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Fondital ITACA CTFS 24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-fondital-itaca-ctfs-24>



### Описание

Котлы Fondital модель Antea это отопительный прибор от производителя с мировым именем.

Применение самых современных и высококачественных материалов при производстве отопительного оборудования принесло мировую известность концерну Fondital.

Модель Antea разработана для эксплуатации в самых разных и суровых условиях, о чем говорит уровень электрозащиты IPX5D.

Высокая производительность по горячей воде, традиционно высокий КПД котлов Fondital, разнообразные системы защиты и широкая функциональность позволяют монтировать котлы в различные системы отопления.

Специально разработанный монтажный комплект делает установку котла легкой и простой.

Котлы Fondital модель Antea выпускаются в одноконтурных и двухконтурных турбированных версиях.

Котлы Fondital модель Antea имеют возможность зонального отопления, а также контура солнечных коллекторов.

Эквитермическое регулирование теплопроизводительностью котла обеспечить тепло и комфорт Вашего дома в любую погоду.

### Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                          | 23.7            |
| Min мощность, кВт                          | 11.1            |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Встроенный накопительный бойлер            | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм            | 6               |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.5             |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 11.6            |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 2.7             |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.01            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 10.5            |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 1/2             |
| ø дымохода раздельного,мм                  | 60              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 122             |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220             |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 75x42x31,5      |
| Вес, кг                                    | 35              |
| Гарантия                                   | 2 года          |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Погодозависимая автоматика                 | Да              |
| Самодиагностика                            | Да              |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Защита от замерзания               | Да         |
| Термостат защиты от перегрева      | Да         |
| Низкий уровень NOx                 | Да         |
| Электронная система управления     | Да         |
| Манометр                           | Да         |
| Антиблокировка насоса              | Да         |
| Обводной контур (by-pass)          | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей          | Да         |
| Возможность установки в жилой зоне | Да         |
| Интуитивно понятное управление     | Да         |
| Датчик расхода воды                | Да         |
| Высота, см                         | 75         |
| Ширина, см                         | 42         |
| Глубина, см                        | 31.5       |
| Отапливаемая площадь, кв.м.        | 240 кв. м. |
| Способ установки                   | Настенный  |
| Установка                          | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.