

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос Wilo TWU 4-0407-C-QC (1~230 В, 50 Гц)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinny-nasos-wilo-twu-4-0407-c-qc-1-230-v-50-gts>



Описание

Скважинный насос Wilo TWU 4-0407-C-QC (1~230 В, 50 Гц) - многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.

Коррозионностойкий однофазный или трехфазный электродвигатель прямого пуска. Герметично залитый электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.

Особенности Wilo TWU 4-0407-C-QC (1~230 В, 50 Гц):

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов
- Встроенный обратный клапан
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам
- Удобный для техобслуживания электродвигатель
- Простое и быстрое удлинение кабеля электродвигателя без демонтажа гидравлической части

Характеристики

Вес, кг	13.2 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Германия
Максимальный напор	49 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина погружения	200 м
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 30
Материал корпуса	Сталь
Дополнительная информация	при размере скважины до 167 мм разрешена работа без охлаждающего кожуха содержание песка в воде не более 60г/м3
Защита от перегрева	есть
Цвет	серебро
Вес	13.2 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	98 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	200 м
Страна сборки	Германия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.